

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patins de protection

KAWASAKI Z125 (19)

Référence : RLK46



Remarques importantes :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.
- Soutenir le moteur à l'aide d'un cric.
- Temps de montage : environ 30 minutes.

Mode opératoire

Côté Droit:

- Fixer la platine POM (rep.) sur la platine moteur (rep.2) à l'aide de deux vis TBHC M10X16 (rep.12).
- Fixer le patin (rep.6) à la platine (rep.2) en intercalant le support patin Lg30 (rep.7) à l'aide des vis FHC M8X55 (rep.9).
- Faire passer l'axe (rep.8) dans la platine (rep.2) et le fixer à l'aide d'un écrou frein M10X1.25 (rep.10) et une rondelle Z10 (rep.11).
- Retirer les vis de fixation moteur.
- Positionner l'ensemble sur la moto.



Côté Gauche :

- Procéder de la même manière que le côté droit.
- Serrer l'axe (rep.12) au couple de 30 N.m.



Autres accessoires dédiés à KAWASAKI Z125:



Support de plaque
SPEK46

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

