

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

07/07/2021

Support de plaque d'immatriculation avec éclairneur

YAMAHA MT125 (2020)

Référence **SPEY37**

(Produit dont l'inclinaison est conforme à la réglementation routière)

Mode opératoire (environ 30min.)

- Retirer la selle et démonter les pattes de fixation de celle-ci.
- Déconnecter le faisceau de l'éclairneur de plaque d'origine et des clignotants.
- Démonter le support de plaque et les clignotants d'origine.
- Monter préalablement les clignotants accessoires (non fournis dans le présent kit) sur les supports (rep.18 & 19) ou les clignotants d'origine sur les supports (rep.16 & 17).
- Assembler les supports clignotants précédemment utilisés sur le support de plaque (rep.03) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.11), rondelles Z4 (rep.10) et écrous frein M4 (rep.12).
- Assembler l'éclairneur TOP BLOCK (rep.06) sur le support de plaque (rep.03) à l'aide des vis TBHC M3/8 (rep.09) et rondelles Z3 (rep.08).
- Assembler sur le support principal (rep.01), la patte (rep.04) à l'aide des vis TBHC M6/20 à embase (rep.07), rondelles Z6 (rep.13) et écrous frein M6 (rep.15).
- Assembler le support de plaque (rep.03) et le support catadioptre (rep.05) avec les vis (rep.07) sur la patte (rep.04).
- Fixer cet ensemble sur la moto à l'aide des vis CHC M6X30 (rep.14) et rondelles Z6 (rep.13) et écrous frein M6 (rep.15) en intercalant la cale (rep.02).
- Passer les différents câbles d'alimentation sous le support principal (rep.01). Reconnecter ces câblages au faisceau de la moto.
- Vérifier le serrage correct de l'ensemble des vis.
- Remonter les carénages latéraux.
- Repositionner la selle.



Autres accessoires dédiés à la YAMAHA MT125 :



Embouts de guidon EGY12



Repose pieds Av : Y1F et Ar : Y1R

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial. En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK. Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

