

Kit patins de protection

YAMAHA MT09 TRACER (2015)

Référence **RLY32**

Remarques importantes :

- **Ne pas démonter les deux cotés en même temps**
- **Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.**
- **Supporter le moteur par le dessous afin de maintenir son assiette**

Mode opératoire

Coté droit

- Assembler le patin (rep.3) sur la platine (rep.1) à l'aide des vis TBHC M8X30 (rep.9) , et des rondelles Z8 (rep.10) serrer au couple de 19Nm.
- Dévisser les deux vis de fixation moteur (voir flèches).
- Mettre en place l'ensemble du kit patin droit à l'aide des vis CHC M10X1,25X60 et CHC M10X1,25X85 (rep.11 et rep.14).
- Positionner l'entretoise D25 d11 Lg7 (rep.5), et l'entretoise épaulée Lg29 (rep.6)
- **Faire très attention à ne pas intervertir les vis !**
- Visser et serrer au couple de 45 N.m les deux vis CHC puis mettre les bouchons (rep.16).



Vis Moteur



Photos non contractuelles

Coté gauche

- Procéder de manière identique

Autres accessoires dédiés à la YAMAHA MT09 TRACER :



Sabot Aluminium



Embouts de guidon



Repose pieds Av et Ar



Diabolos



Support valise rigide



Gamme Nexus

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquies est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

