



Visualisez notre gamme sur : [www.top-block.com](http://www.top-block.com)

Kit patins de protection

## KTM DUKE 125/200 (12-13)

Référence RLKTM02

### Remarque importante :

- Ne pas démonter les deux cotés en même temps.
- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre.

### Mode opératoire :

#### Coté gauche :

- Fixer le patin gauche Rep.1 et le support patin Rep.5 sur la platine gauche Rep 3 à l'aide des vis FHC M8/75 puis serrer au couple de 12-14N.m.
- Démonter les deux vis M8 de fixation moteur moteur.
- Positionner les entretoises Rep 6, l'ensemble patin/platine puis serrer avec les vis CHC M8/40 au couple de 16-19N.m.

#### Coté droit :

- Procéder de manière identique au coté gauche.



### Produits complémentaires pour la DUKE 125 (2012-2013) :



**DBKTM 02**

Diabolo et protection de bras oscillant

**PASKTM 02**

Protecteur d'axe de sélecteur

**PRAKTM 02**

Protecteur de bas de fourche

#### INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

| N° | Pièces                  | Nbe |
|----|-------------------------|-----|
| 1  | Patin gauche PN63       | 1   |
| 2  | Patin droit PN63        | 1   |
| 3  | Platine gauche          | 1   |
| 4  | Platine droite          | 1   |
| 5  | Support patin           | 2   |
| 6  | Entretoise D20 d9 Lg15  | 4   |
| 7  | Vis FHC M8/75           | 4   |
| 8  | Vis CHC M8/40 classe 12 | 4   |
| 9  | Rondelle Z8             | 4   |
| 10 | Caoutchouc Ep 1         | 2   |

Matière : \_\_\_\_\_

Echelle : 1 : 2

**Kit patins RLKTM02**

Tolérance générale :  $\pm 0.1$

Réalisé par : XXXX

Date : 16/10/2012

Ensemble : 125 DUKE (11-12)

Phase : Montage

N° de plan : \_\_\_\_\_

Indice : B

Modifié le : \_\_\_\_\_

Modification apportée : \_\_\_\_\_

**C.F.P.S.**

Droite

Gauche