



Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patins de protection

KAWASAKI ZX6R (2008-2012)

Référence RLK26

Remarque importante :

- Ne pas démonter les deux cotés en même temps.
- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre.
- Bien protéger les carénages.

Mode opératoire :

Coté droit :

- Démonter le flanc de carénage (ou démonter toutes les vis pour pouvoir l'écarter délicatement).
- Démonter la vis moteur et la vis du cache noir (voir photo).
- Assembler le support patin droit Rep.3 sur la platine droite Rep.1 à l'aide de la vis FHC M8/25 Rep.14.
- Assembler le patin droit Rep.5 sur l'ensemble précédemment monté à l'aide des deux vis FHC M8/30 Rep.10 et FHC M8/60 Rep.13. Serrer l'ensemble des vis FHC M8 au couple de 14-19 N.m.
- Présenter l'ensemble TOP BLOCK sur le cadre et fixer le avec la vis CHC M10/1.25/75 Rep.9 puis serrer au couple de 25-34Nm.
- Positionner le cache noir et visser le avec la vis d'origine.

Coté gauche :

- Procéder de manière identique au coté droit sans oublier l'entretoise Rep.7 entre la platine et le cadre.



Vis du cache noir



Vis moteur

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquiescer est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

